



SCROLLINTERCOM Intracode



➤ **Plaatsing waarbij hij uitsteekt:
snel en zonder schade**

➤ **Ultra-bestendig**

Intercom video Intracode met scrollfunctie van namen met gecodeerd toetsenbord 12 toetsen met achterverlichting en proximity-lezer - Ergens op geplaatst



VIDEO



ANTI VANDAAL



4G-IP



RTC



AFSTANDSBEHEER
OP INTERNET

www.intratone.info



	CENTRALE	1 DEUR (03-0102)	2 DEUREN (03-0101)
MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN		max. 200	max. 1 000
SYSTEEM			
Aantal relais		1 (+3)	2 (+2)
VERBINDING			
Module 4G-IP		•	•
Bedrade netwerken (RTC)		nee	•
KENMERKEN MODULE 4G-IP			
Verplaatste module		•	•
Verbinding met een verplaatste camera		•	•
Aantal intercoms per module		1 video	1 video + 1 audio
VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE			
Gecodeerd toetsenbord		•	•
Proximity-lezer		•	•
MONTAGE			
Opbouw		•	•
AFWERKINGEN			
Zamak		•	•
Brons		•	•

+ INFO:
zie pagina's 48 en 49
DE CENTRALES

Duur van de koppeling	40 sec.
Aanpasbaar welkomstbericht (64 tekens afrolbaar of vast)	JA
Versnelde alfabetische zoekopdracht	JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen	JA
Weergave oproepformulier (appartementen) op Tijdslot	JA
Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens	
Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.) Vocale samenvatting + weergave	JA
Storingscomfort ⁽¹⁾	JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale)	JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt	JA

⁽¹⁾ Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING	BEKABELING	AFMETINGEN	OMGEVING
Centrale unit 24 V DC - 2,5 A mini	CENTRALE 2 DEUREN 03-0101 <i>Module 4G-IP - Centrale</i> 6 draden (3 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m <i>Centrale - Intercom</i> 6 draden (3 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m <i>Intercom - Module 4G-IP</i> 2 draden (1 twisted pair) Ø 8/10° - Max: 100 m	CENTRALE 1 DEUR 03-0102 <i>Module 4G-IP - Centrale</i> 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m <i>Centrale - Intercom</i> 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m <i>Intercom - Module 4G-IP</i> 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m	INTERCOM <i>L x H x D</i> 140 x 320 x 25 mm (+ dikte sensor 4,5 mm)
			<i>Werkingstemperatuur intercom</i> -20° C à +60° C <i>Beschermingsindex intercom</i> IP54 Plaatsing buiten

GAMMA

REFERENTIES	ALLEEN INTERCOM
01-0101	Afwerking zamak
01-0102	Afwerking brons
VOLLEDIG PAKKET 200 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)	
01-0104	Afwerking zamak
01-0106	Afwerking brons
VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)	
01-0103	Afwerking zamak
01-0105	Afwerking brons

Vergeet niet uw dienstenpakket toe te voegen!

Classic


Dienstenpakket

XL

Dienstenpakket all inclusive

Prepaid

Pakket 15 jaar all inclusive



VEREENVOUDIGD SCHEMA

