



EENVOUDIGER!

INTRABOX

VIDEO ERP/OGB

Voor iedereen toegankelijk gebouw



ABONNEMENT
INBEGREPEN
10 JAAR
ONBEPERKTE
SYNCHRONISATIE

➤ *Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit*

➤ *Video-ontvangst op smartphone⁽¹⁾, Tablet⁽¹⁾ en PC⁽²⁾*

⁽¹⁾ Met de app Mijn Interphone - Intratone.

Met de software Mijn intercom Windows kunt u de bezoeker op uw computer zien (compatibel met Windows 7, 8 en 10)

INTRABOX Video-intercom ERP/OGB 2 of 4 oproepknoppen proximity-lezer + Auditieve lus - Inbouwmontage - Afwerking RVS

VIDEO
 GESCHIKT VOOR IEDEREEN
 4G-IP
 RTC
 ANTI VANDAAL
 AFSTANDSBEHEER OP INTERNET
www.intratone.info

INTERESSANT FEIT
Met de software *Mijn intercom Windows* kunt u de bezoeker op uw computer zien (compatibel met Windows 7, 8 en 10)

| AANTAL KNOPPEN | 2 KNOPPEN 06-0159 | 4 KNOPPEN 06-0161 |
|--|----------------------|----------------------|
| SYSTEEM | | |
| Aantal relais | 1 (+3) | 2 (+2) |
| VERBINDING | | |
| Transmissiemodule 4G-IP | • | • |
| Bedraad netwerk (RTC) | • | • |
| KENMERKEN MODULE 4G-IP | | |
| Verplaatste module | • | • |
| Verbinding met een verplaatste camera | • | • |
| Aantal intercoms per transmissiemodule | 1 | 1 |
| VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE | | |
| Proximity-lezer | • | • |
| MONTAGE | | |
| Inbouw | • | • |
| Draaischarnier | • | • |
| AFWERKING | | |
| RVS | • | • |

| | |
|--|---------|
| Duur van de koppeling | 40 sec. |
| Aanpasbaar welkomstbericht (64 tekens afrolbaar of vast) | JA |
| Versnelde alfabetische zoekopdracht | JA |
| Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen | JA |
| Weergave oproepformulier (appartementen) op Tijdslot | JA |
| Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens | |
| Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.) | JA |
| Vocale samenvatting + weergave | JA |
| Storingscomfort ⁽¹⁾ | JA |
| Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale) | JA |
| Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt | JA |

⁽¹⁾ Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

TECHNISCHE KENMERKEN

| VOEDING | BEKABELING | | AFMETINGEN INTERCOM | OMGEVING |
|--|--|---|--|--|
| Centrale unit 24 V DC - 2,5 A mini | CENTRALE 2 DEUREN 03-0101 Module 4G-IP - Centrale 6 draden (3 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m Centrale - Intercom 6 draden (3 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m Intercom - Module 4G-IP 2 draden (1 twisted pair) Ø 8/10° - Max: 100 m | CENTRALE 1 DEUR 03-0102 Module 4G-IP - Centrale 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m Centrale - Intercom 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m Intercom - Module 4G-IP 4 draden (2 twisted pairs) Ø 8/10° - Max: 100 m | AFMETINGEN INTERCOM L x H x D 150 x 300 x 3 mm (+ dikte sensor: 4,5 mm) AFMETINGEN BAK L x H x D 150 x 300 x 45 mm | OMGEVING Werkingstemperatuur intercom -20° C à +70° C Opslagtemperatuur intercom -20° C à +70° C Beschermingsindex intercom IP55 Plaatsing buiten |

GAMMA

| REFERENTIES | |
|-------------|---|
| 06-0159 | INTRABOX intercom video ERP/OGB 2 oproepknoppen met proximity-lezer+auditieve lus+1 centrale unit 1deur en/of 200 namen (03-0102) + 1 transmissiemodule 4G-IP inbegrepen beheer op afstand en koppeling video 10 jaar - Inbouwmontage - Afwerking RVS |
| 06-0161 | INTRABOX intercom video ERP/OGB 2 oproepknoppen met proximity-lezer + auditieve lus + 1 centrale unit 1deur en/of 200 namen (03-0102) + 1 transmissiemodule 4G-IP inbegrepen beheer op afstand en koppeling video 10 jaar - Inbouwmontage - Afwerking RVS |
| ACCESSOIRES | |
| 12-0108 | Beschermkap - Afwerking RVS |
| 12-0104 | Opbouw behuizing - Afwerking RVS |

VEREENVOUDIGD SCHEMA

