

DRAAGBARE PROGRAMMEERTERMINAL



- Configuratie van read/write beheerde centrales met stand-alone handgrepen
- Aansluiting door eenvoudig contact met de lezer

12-0111-NL Draagbare programmeerderterminal

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Gevoed door
6 LR6-alkalinebatterijen

AFMETINGEN (B X H X D)

110 x 140 x 42 mm

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur
-0 °C tot +50 °C

Opslagtemperatuur

-20 °C tot +70 °C

Beschermingsklasse klavier IP22

CAPACITEIT

Maximumaantal weergegeven gebeurtenissen Laatste 400

FUNCTIES

Communicatie via proximity-lezer •

Communicatie via serieel bedrade aansluiting •

EIGENSCHAPPEN

Scherm met achtergrondverlichting •

Alfanumeriek klavier •

Smartcardlezer •

STAND-ALONE DIP-SCHAKELAARPROGRAMMEUR



- Voeg op afstand een afstandsbediening toe
- Werkt op batterijen

12-0122-NL Dip-schakelaar stand-alone programmeur

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Gevoed door 1CR2032-batterij

AFMETINGEN (B X H X D)

70 mm x 83 mm x 15 mm

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur
-0 °C tot +50 °C

Opslagtemperatuur

-20 °C tot +70 °C

Beschermingsklasse klavier IP22

CAPACITEIT

Maximumaantal codes 1.022

EIGENSCHAPPEN

Programmering voor installatie afstandsbediening •

Geen demontage van afstandsbediening •