



INTERPHONE À BOUTONS DINA



- Jusqu'à 24 boutons
- Affichage digital des noms
- Dôme caméra éjectable
- Lecteur de proximité mains-libres

Interphone à boutons individuels Étiquettes digitales, caméra grand angle, lecteur de proximité mains-libres, avec ou sans clavier - Pose en saillie



GESTION
À DISTANCE
SUR INTERNET
www.intratone.info



Clavier Codé en option



Version
20 boutons d'appel

CENTRALE 1 PORTE
(03-0102)

| | CENTRALE | 1 PORTE (03-0102) |
|--------------------------------------|----------|----------------------|
| NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS | | max. 24 |
| SYSTÈME | | |
| Nombre de relais | | 1 (+3) |
| RACCORDEMENT | | |
| Module 4G-IP | | • |
| Réseaux filaires (RTC) | | non |
| CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP | | |
| Module déporté | | • |
| Nombre d'interphones par module | | 1 vidéo |
| ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS | | |
| Clavier codé | | en option |
| Lecteur de proximité mains-libres | | • |
| Boucle auditive | | sur option clavier |
| POSE | | |
| Pose en saillie | | • |
| FINITIONS | | |
| Anthracite | | • |

| | |
|---|-----------|
| Durée de la mise en relation | 40 sec. |
| Clavier braille | en option |
| Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères | OUI |
| Afficheur rétro-éclairé | OUI |
| Confort dérangement ⁽¹⁾ | OUI |
| Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale | OUI |
| Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée) | OUI |
| Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse | OUI |
| Système d'éjection rapide du dôme | OUI |
| Plages horaires d'affichage | OUI |

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion
24 V DC - 2,5 A mini

CÂBLAGE

CENTRALE 1 PORTE
03-0102
Module 4G-IP - Centrale
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10^e - Max : 100 m
Centrale - Interphone
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10^e - Max : 100 m
Interphone - Module 4G-IP
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10^e - Max : 100 m

DIMENSIONS

4 à 8 boutons L 118 mm
12 à 24 boutons L 225 mm
3 modules (Dôme / Boutons
d'appel / Lecteur)
H 300 mm
4 modules (Dôme / Boutons
d'appel / Clavier / Lecteur)
H 400 mm
P 27 mm

ENVIRONNEMENT

Température
de fonctionnement Interphone
-20° C à +60° C
Indice Protection Interphone
IP54

GAMME

| RÉFÉRENCES | INTERPHONE À BOUTONS SEUL SANS CLAVIER |
|--|--|
| 27-0001 | 4 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 27-0002 | 8 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 27-0003 | 12 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 27-0004 | 16 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 27-0005 | 20 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 27-0006 | 24 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| INTERPHONE À BOUTONS SEUL AVEC CLAVIER | |
| 27-0007 | 4 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 27-0008 | 8 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 27-0009 | 12 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 27-0010 | 16 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 27-0011 | 20 boutons d'appel - Finition Anthracite |

| RÉFÉRENCES | PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS SANS CLAVIER + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION |
|--|--|
| 28-0001 | 4 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 28-0002 | 8 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 28-0003 | 12 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 28-0004 | 16 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 28-0005 | 20 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 28-0006 | 24 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| PACK COMPLET COMPRENANT 1 INTERPHONE À BOUTONS AVEC CLAVIER + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION | |
| 28-0007 | 4 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 28-0008 | 8 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 28-0009 | 12 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 28-0010 | 16 boutons d'appel - Finition Anthracite |
| 28-0011 | 20 boutons d'appel - Finition Anthracite |

N'oubliez pas d'ajouter
votre forfait de services !

Classique
Forfait de services

XL
Forfait de services tout inclus

Prépayé
Formule 15 ans tout inclus

SCHEMA SIMPLIFIÉ

