



INTERPHONE À BOUTONS DINA modulaire

- Composez votre interphone à partir des différents éléments de la gamme
- Jusqu'à 220 boutons
- Affichage digital des noms
- Lecteur de proximité mains-libres



Gamme DINA-Create : module principal (obligatoire) caméra et haut-parleur, lecteur mains-libres modulaires, clavier modulaire, bloc étiquette modulaire.



VIDEO



T



ADAPTÉ À TOUS



ANTI VANDALE



GESTION
À DISTANCE
SUR INTERNET

www.intratone.info



Clavier Codé en option



Finition Chrome

CENTRALE 1 PORTE
(03-0102)

	CENTRALE	1 PORTE (03-0102)
NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS		max. 200
SYSTÈME		
Nombre de relais		1 (+3)
RACCORDEMENT		
Module 4G-IP		•
Réseaux filaires (RTC)		non
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP		
Module déporté		•
Nombre d'interphones par module 4G-IP		1 vidéo
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS		
Clavier codé		en option
Lecteur de proximité mains-libres		en option
Boucle auditive		sur option clavier
POSE		
Pose en encastrement		•
FINITIONS		
Chrome, or et anthracite		•

Durée de la mise en relation	40 sec.
Clavier braille	en option
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	OUI
Afficheur rétro-éclairé	OUI
Confort dérangement ⁽¹⁾	OUI
Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale	OUI
Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)	OUI
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	OUI
Système d'éjection rapide du dôme	OUI
Plages horaires d'affichage	OUI

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

Centrale de gestion
24 V DC - 2,5 A mini
 ou **12 V - 5 A**

CÂBLAGE

CENTRALE 1 PORTE 03-0102
 Module 4G-IP - Centrale
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10° - Max : 100 m
 Centrale - Interphone
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10° - Max : 100 m
 Interphone - Module 4G-IP
4 fils (2 paires torsadées)
Ø 8/10° - Max : 100 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Bloc 1 étiquette modulaire :
115 x 33 x 3 mm
 Bloc caméra modulaire / Bloc
 clavier modulaire / Bloc lecteur
 mains-libres :
115 x 110 x 3 mm

ENVIRONNEMENT

Température
 de fonctionnement Interphone
-20° C à +60° C
 Température
 de stockage Interphone
-20° C à +70° C
 Indice Protection Interphone
IP54

GAMME

RÉFÉRENCES	FINITION ANTHRACITE
32-0001-EU	DINA-Create lecteur mains-libres modulaire
32-0002-EU	DINA-Create clavier modulaire
32-0003-EU	DINA-Create bloc principal (avec caméra et haut parleur)
32-0004-EU	DINA-Create bloc 1 étiquette

RÉFÉRENCES	FINITION OR
32-0101-EU	DINA-Create lecteur mains-libres modulaire
32-0102-EU	DINA-Create clavier modulaire
32-0103-EU	DINA-Create bloc principal (avec caméra et haut parleur)
32-0104-EU	DINA-Create bloc 1 étiquette

RÉFÉRENCES	FINITION CHROME
32-0201-EU	DINA-Create lecteur mains-libres modulaire
32-0202-EU	DINA-Create clavier modulaire
32-0203-EU	DINA-Create bloc principal (avec caméra et haut parleur)
32-0204-EU	DINA-Create bloc 1 étiquette

RÉFÉRENCES	ACCESSOIRES
32-1001	Nappe 1 mètre 10 connecteurs
32-1002	Répéteur - x1 entre 26 et 56 étiquettes - x2 entre 57 et 112 étiquettes - x3 entre 113 et 169 étiquettes - x4 entre 170 et 220 étiquettes (max)

N'oubliez pas
 d'ajouter
 votre forfait de
 services !



SCHEMA SIMPLIFIÉ

