



PLUS SIMPLE !

INTRABOX

VIDÉO ERP

Spécial Établissement Recevant du Public



Adapté aux Personnes à Mobilité Réduite

Réception en vidéo sur Smartphone⁽¹⁾,
Tablette⁽¹⁾ et PC⁽²⁾

⁽¹⁾ Avec l'application Mon Interphone - Intratone.

⁽²⁾ Avec le logiciel Mon Interphone Windows (compatible avec Windows 7, 8 et 10)

INTRABOX Interphone Vidéo ERP 2 ou 4 boutons d'appel avec lecteur de proximité + Boucle auditive - Pose en encastrement - Finition inox

ABONNEMENT
INCLUS
10 ANS
SYNCHRONISATION
ILLIMITÉE



BON À SAVOIR
Avec le logiciel Mon Interphone Windows, vous pouvez voir le visiteur sur votre PC (compatible avec Windows 7, 8 et 10)

NBRE DE BOUTONS	2 BOUTONS 06-0159	4 BOUTONS 06-0161
SYSTÈME		
Nombre de relais	1 (+3)	2 (+2)
RACCORDEMENT		
Module de transmission 4G-IP	•	•
Réseau filaire (RTC)	•	•
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP		
Module déporté	•	•
Connexion à une caméra déportée	•	•
Nombre d'interphones par module de transmissions	1	1
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS		
Lecteur de proximité	•	•
POSE		
Pose en encastrement	•	•
Charnière pivotante	•	•
FINITION		
Inox	•	•

Durée de la mise en relation	40 sec.
Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	OUI
Recherche alphabétique accélérée	OUI
Appel simplifié pour malvoyants et personnes âgées	OUI
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	OUI
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	
Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	OUI
Confort dérangement ⁽¹⁾	OUI
Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)	OUI
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	OUI

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	CÂBLAGE		DIMENSIONS INTERPHONE	ENVIRONNEMENT
Centrale de gestion 24 V DC - 2,5 A mini	CENTRALE 2 PORTES 03-0101	CENTRALE 1 PORTE 03-0102	<i>L x H x P</i> 150 x 300 x 3 mm (+ ép. Lecteur : 4,5 mm)	Température de fonctionnement Interphone -20° C à +70° C
	Module 4G-IP - Centrale 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m	Module 4G-IP - Centrale 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m	DIMENSIONS CUVE D'ENCASTREMENT <i>L x H x P</i> 150 x 300 x 45 mm	Température de stockage Interphone -20° C à +70° C
	Centrale - Interphone 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m	Centrale - Interphone 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m		Indice Protection Interphone IP55
	Interphone - Module 4G-IP 2 fils (1 paire torsadée) Ø 8/10° - Max : 100 m	Interphone - Module 4G-IP 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m		Pose en extérieur

GAMME

RÉFÉRENCES	
06-0159	INTRABOX Interphone Vidéo ERP 2 boutons d'appel avec lecteur de proximité + Boucle auditive + 1 centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 module de transmissions 4G-IP inclus gestion à distance et mises en relation vidéo 10 ans - Pose en encastrement - Boîtier pour pose en saillie (12-0104) non inclus - Finition inox
06-0161	INTRABOX Interphone Vidéo ERP 4 boutons d'appel avec lecteur de proximité + Boucle auditive + 1 centrale de gestion 1 porte et/ou 200 noms (03-0102) + 1 modules de transmissions 4G-IP inclus gestion à distance et mises en relation vidéo 10 ans - Pose en encastrement - Boîtier pour pose en saillie (12-0104) non inclus - Finition inox
ACCESSOIRES	
12-0108	Casquette de protection - Finition inox
12-0104	Boîtier saillie - Finition inox

SCHEMA SIMPLIFIÉ

