



INTERPHONE À DÉFILEMENT Spécial rénovation



- Idéal pour remplacer un clavier codé
- 3 finitions au choix

Interphone Vidéo Spécial Rénovation à défilement de noms caméra Pinhol invisible avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité - Pose en encastrement



VIDEO



ANTI VANDALE



4G-IP



RTC



GESTION À DISTANCE SUR INTERNET

www.intratone.info



	CENTRALE	1 PORTE (03-0102)	2 PORTES (03-0101)
NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS		200	1 000
SYSTÈME			
Nombre de relais		1 (+3)	2 (+2)
RACCORDEMENT			
Module 4G-IP Intratone (réseaux mobiles)		•	•
Réseaux filaires (RTC)		non	•
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP			
Module déporté		•	•
Connexion à une caméra déportée		•	•
Nombre d'interphones par module		1 vidéo	1 vidéo + 1 audio
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS			
Clavier codé		•	•
Lecteur de proximité		•	•
POSE			
Pose en encastrement (ép. 24 mm)		•	•
FINITIONS			
Anthracite / Argent		•	•
Gris Clair / Argent		•	•
Doré / Or		•	•

+ D'INFOS :
se reporter
aux pages 48 et 49
LES CENTRALES

Durée de la mise en relation	40 sec.
Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	OUI
Recherche alphabétique accélérée	OUI
Appel simplifié pour malvoyants et personnes âgées	OUI
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	OUI
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	
Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	OUI
Confort dérangement ⁽¹⁾	OUI
Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)	OUI
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	OUI

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	CÂBLAGE	DIMENSIONS INTERPHONE	ENVIRONNEMENT	
Centrale de gestion 24 V DC - 2,5 A mini	CENTRALE 2 PORTES 03-0101 Module 4G-IP - Centrale 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Centrale - Interphone 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Interphone - Module 4G-IP 2 fils (1 paire torsadée) Ø 8/10° - Max : 100 m	CENTRALE 1 PORTE 03-0102 Module 4G-IP - Centrale 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Centrale - Interphone 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Interphone - Module 4G-IP 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m	DIMENSIONS INTERPHONE L x H x P 120 x 270 x 15 mm (+ ép. Lecteur : 4,5 mm) DIMENSIONS CUVE D'ENCASTREMENT L x H x P 96 x 244 x 45 mm	Température de fonctionnement -20° C à +60° C Indice Protection Interphone IP54 Pose en extérieur

GAMME

RÉFÉRENCES	INTERPHONE SEUL
02-0126	Finition anthracite/argent
02-0135	Finition gris clair/argent
02-0138	Finition dorée/or
PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION (03-0102)	
02-0127	Finition anthracite/argent
02-0136	Finition gris clair/argent
02-0139	Finition dorée/or
PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 GRANDE CENTRALE DE GESTION (03-0101)	
02-0128	Finition anthracite/argent
02-0137	Finition gris clair/argent
02-0140	Finition dorée/or
ACCESSOIRES	
12-0134	Boîtier saillie - Finition anthracite/argent
12-0140	Boîtier saillie - Finition gris clair/argent
12-0141	Boîtier saillie - Finition dorée/or

N'oubliez pas d'ajouter votre forfait de services !

Classique

Forfait de services

XL

Forfait de services tout inclus

Prépayé

Formule 15 ans tout inclus

SCHEMA SIMPLIFIÉ

