



INTERPHONE À DÉFILEMENT V4



✔ *Lecteur de proximité mains-libres*

✔ *Façade sur charnière pivotante*

Interphone Vidéo V4 à défilement de noms caméra Pinhol invisible avec clavier codé 12 touches rétro-éclairées et lecteur de proximité mains-libres - Pose en encastrement



+ D'INFOS :
se reporter
aux pages 48 et 49
LES CENTRALES



Avec coffre à clés
intégré (page 100)

	CENTRALE	1 PORTE (03-0102)	2 PORTES (03-0101)
NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS		max. 200	max. 1 000
SYSTÈME			
Nombre de relais		1 (+3)	2 (+2)
RACCORDEMENT			
Module 4G-IP		•	•
Réseaux filaires (RTC)		non	•
CARACTÉRISTIQUES MODULE 4G-IP			
Module déporté		•	•
Connexion à une caméra déportée		•	•
Nombre d'interphones par module		1 vidéo	1 vidéo + 1 audio
ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS			
Clavier codé		•	•
Lecteur de proximité mains-libres		•	•
Boucle auditive		•	•
POSE			
Pose en encastrement		•	•
Charnière pivotante		•	•
FINITIONS			
Inox		•	•
Laiton		•	•

Durée de la mise en relation	40 sec.
Message d'accueil modifiable (64 caractères défilants ou fixes)	OUI
Recherche alphabétique accélérée	OUI
Clavier braille	OUI
Boutons surlignés de jaune	OUI
Appel simplifié pour malvoyants et personnes âgées	OUI
Affichage fiche d'appel (appartements) sur plages horaires	OUI
Écran d'affichage : 2 lignes de 16 caractères	
Messages fonctionnels : (appel en cours...) Synthèse vocale + affichage	OUI
Confort dérangement ⁽¹⁾	OUI
Réglage niveau sonore sans démontage (selon la centrale associée)	OUI
Renvoi automatique de l'appel en cas de non réponse	OUI

⁽¹⁾ Dispositif évitant qu'un résident soit dérangé par des appels répétitifs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	CÂBLAGE		DIMENSIONS INTERPHONE	ENVIRONNEMENT
Centrale de gestion 24 V DC - 2,5 A mini	CENTRALE 2 PORTES 03-0101 Module 4G-IP - Centrale 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Centrale - Interphone 6 fils (3 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Interphone - Module 4G-IP 2 fils (1 paire torsadée) Ø 8/10° - Max : 100 m	CENTRALE 1 PORTE 03-0102 Module 4G-IP - Centrale 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Centrale - Interphone 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m Interphone - Module 4G-IP 4 fils (2 paires torsadées) Ø 8/10° - Max : 100 m	L x H x P 150 x 300 x 9 mm DIMENSIONS CUVE D'ENCASTREMENT L x H x P 126 x 274 x 45 mm	Température de fonctionnement Interphone -20° C à +60° C Indice Protection Interphone IP54 Pose en extérieur

GAMME

RÉFÉRENCES	INTERPHONE SEUL
02-0182	Finition inox
02-0183	Finition laiton
PACK COMPLET 200 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 PETITE CENTRALE DE GESTION (03-0102)	
02-0184	Finition inox
02-0186	Finition laiton
PACK COMPLET 1000 NOMS : 1 INTERPHONE + 1 GRANDE CENTRALE DE GESTION (03-0101)	
02-0185	Finition inox
02-0187	Finition laiton
ACCESSOIRES	
12-0108	Casquette de protection - Finition inox
12-0160	Boîtier saillie - Finition inox

N'oubliez pas d'ajouter votre forfait de services !

Classique

Forfait de services

XL

Forfait de services tout inclus

Prépayé

Formule 15 ans tout inclus

SCHEMA SIMPLIFIÉ

