



EENVOUDIGER!

INTRABOX

# INTRACALL 1 OPROEPKNOP

- Eenvoudige integratie in een paal (88 mm breed)
- 7 programmeerbare nummers per dag
- Ideaal om een woning of parkeergarage mee te beveiligen



INTRABOX Intercom INTRACALL - 1 oproepknop - Inbouwmontage - Afwerking RVS



AFSTANDSBEHEER  
OP INTERNET  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)  
[organigramme.info](http://organigramme.info)

## SYSTEEM

Audio •

## VERBINDING

Module 4G-IP Intratone (mobiele netwerken) •

Verbinding met een verplaatste camera •

## MONTAGE

Inbouw •

## AFWERKING

RVS •

## VEREENVOUDIGD SCHEMA

ALIM		DATA		AUDIO						
+	-	D+	D-	A+	A-					
⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
1	2	3	4	5	6	V1	V2			

Vocale samenvatting  
Functionele berichten (huidige oproep, etc.)  
Afstelling geluidsniveau: vanaf de centrale unit (03-0101)  
Doorverbinden

## TECHNISCHE KENMERKEN

### VOEDING

Centrale unit  
24 V DC 2,5 A mini

### BEKABELING

Centrale - Platina  
6 draden (3 gedraaide paren) - Ø 8/10°  
Afstand max: 100 m  
Centrale - Module  
6 draden (3 gedraaide paren) - Ø 8/10°  
Afstand max: 100 m

Centrale - RTC-lijn  
2 draden - Ø 8/10°  
Afstand max: 100 m

### PLATINA AFMETINGEN

Voorgevel platina  
L88 x H180 x D4mm  
Ingeklemd bak  
L68 x H160 x D40 mm  
Opbouw behuizing (optioneel):  
L185 mm x H185 mm  
x P (boven 60 mm/  
onder 45 mm)

### OMGEVING

Werkings temperatuur platina  
-10° C à + 60° C  
Opslagtemperatuur platina -20° C tot +70° C  
Index bescherming platina  
Platina IP55  
Plaatsing buiten

## GAMMA

### REFERENTIES

06-0182 | INTRABOX INTRACALL 1 oproepknop + Centrale unit 1 deur + module 4G-IP met onbeperkte prepaid videocommunicatie 15 jaar (bij gebruik van een analoge verplaatste PAL camera).

### ACCESSOIRE

12-0145 | Opbouw behuizing - Afwerking RVS