



# SCROLLINTERCOM V4



+ INFO:  
ga naar pagina's  
48 en 49  
DE CENTRALES



Met geïntegreerde  
sleutelkluis  
(pagina 100)

➤ Handsfree proximity-lezer

➤ Voorkant met draaischarnier

Intercom vidéo V4 met scrollfunctie van de namen, onzichtbare pinhole camera met gecodeerd toetsenbord met 12 toetsen retro-verlicht en handsfree proximity-lezer - Inbouwmontage



CENTRALE	1 DEUR (03-0102)	2 DEUREN (03-0101)
<b>MAX AANTAL BEHEERDE WONINGEN</b>	max. 200	max. 1 000
<b>SYSTEEM</b>		
Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)
<b>VERBINDING</b>		
Module 4G-IP	•	•
Bedrade netwerken (RTC)	nee	•
<b>KENMERKEN MODULE 4G-IP</b>		
Verplaatste module	•	•
Verbinding met een verplaatste camera	•	•
Aantal intercoms per module	1 video	1 video + 1 audio
<b>VOORZIENINGEN TOEGANGSCONTROLE</b>		
Gecodeerd toetsenbord	•	•
Handsfree proximity-lezer	•	•
Auditieve lus	•	•
<b>MONTAGE</b>		
Inbouw	•	•
Draaischarnier	•	•
<b>AFWERKINGEN</b>		
RVS	•	•
Messing	•	•

Duur van de koppeling	40 sec.
Aanpasbaar welkomstbericht (64 tekens afrolbaar of vast)	JA
Versnelde alfabetische zoekopdracht	JA
Braille toetsenbord	JA
Met geel gemarkeerde knoppen	JA
Vereenvoudigde oproep voor slechtzienden en ouderen	JA
Weergave oproepformulier (appartementen) op Tijdslot	JA
Digitaal informatiebord: 2 regels met 16 tekens	
Functionele berichten: (lopende oproepen, etc.) Vocale samenvatting + weergave	JA
Storingscomfort <sup>(1)</sup>	JA
Afstelling geluidsniveau zonder te demonteren (volgens de bijbehorende centrale)	JA
Automatische terugzending van de oproep als hij niet beantwoord wordt	JA

<sup>(1)</sup> Onderdeel waardoor een bewoner niet gestoord wordt door repetitieve oproepen

## TECHNISCHE KENMERKEN

### VOEDING

Centrale unit  
24 V DC - 2,5 A mini

### BEKABELING

<b>CENTRALE 2 DEUREN</b> 03-0101 Module 4G-IP - Centrale <b>6 draden (3 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m Centrale - Intercom <b>6 draden (3 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m Intercom - Module 4G-IP <b>2 draden (1 twisted pair)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m	<b>CENTRALE 1 DEUR</b> 03-0102 Module 4G-IP - Centrale <b>4 draden (2 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m Centrale - Intercom <b>4 draden (2 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m Intercom - Module 4G-IP <b>4 draden (2 twisted pairs)</b> Ø 8/10° - Max: 100 m
--	---

### AFMETINGEN INTERCOM

L x H x D  
**150 x 300 x 9 mm**

### AFMETINGEN BAK

L x H x D  
**126 x 274 x 45 mm**

### OMGEVING

Werkings temperatuur intercom  
**-20° C à +60° C**  
Beschermingsindex intercom  
**IP54**  
Plaatsing buiten

## GAMMA

REFERENTIES	ALLEEN INTERCOM
02-0182	Afwerking RVS
02-0182	Afwerking messing
VOLLEDIG PAKKET 200 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)	
02-0184	Afwerking RVS
02-0186	Afwerking messing
VOLLEDIG PAKKET 1000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)	
02-0185	Afwerking RVS
02-0187	Afwerking messing
ACCESSOIRES	
12-0108	Beschermkap - Afwerking RVS
12-0160	Opbouw behuizing - Afwerking RVS

Vergeet niet uw dienstenpakket toe te voegen!



## VEREENVOUDIGD SCHEMA

